

Приложение 1
Таблица цен к протоколу итогов № 59 от 07.10.2024г

№ п/п	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	ТОО АЛІСТРОУ (СЗ 20-13/225 от 07.10.2024г)	SNG Group (01.10.2024г 15:55ч)
1	Краска антибактериальная	<p>ГОСТ 28196-89 Краски водо-дисперсионные. Тип: Водоэмульсионная краска для стен и потолков. Еуро Ровер 7 А п/мат 9л. Описание. Идеальная для помещений с высокой эксплуатацией, надолго сохраняет насыщенность цвета, экологичная и безопасная..Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, заштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. Фасовка С VASE. При необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. № Параметр Значение</p> <p>1 Марка Tikkipla; 2 Модель ЕВРО РОВЕР 7; 3 Страна произвоитель Финляндия; 4 Степень блеска Полуматовый; 5 Цвет Белый; 6 Расход 10-12 м²/л по ровной непилывающей поверхности;; 7-9 м²/л по неровной выптывающей поверхности; 7 Фасовка Пластиковая тара 9 л; 8 Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением; 9 Время высыхания Следующий слой можно нанести через 2 часа. Заданный уровень</p> <p>устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели; 10 Стойкость к мытью Устойчива к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств; 11 Стойкость к мокрому истиранию 1 классе стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300. Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2; 12 Предельная величина ЛОС Содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л; 13 Сухой остаток Около 49% в зависимости от цвета; 14 Хранение Защищать от мороза; 15 Класс опасности не подлжит; 16 Пожарная опасность не является само воспламеняемым; 17 Безопасность С трудюно ощутимым запахом - с возможностью проводить ремонтные работы в соседних от работающих помещений. нейтральный. Продукт. Не имеет раздражающего воздействия на кожу и глаза. Приложить сертификат</p>	штук	405	4 389,88	1 777 901,40	3 693,46	4 197,53

500 -