



Таблица цен к протоколу итогов №99 от 18.11.2025г

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	ЗАЯВКА (от потенциала льного поставши ка)
1	Световодный кабель 2,8 мм х 3м	Световодный кабель 2,8 мм х 3м - Световодный кабель универсальный для подключения к источнику света и оптическим телескопам. Наличие съемного переходника к источнику света. Диаметр: не более 2,8мм. Длина не менее 3 м. Многоцветный, автоклавированный	ШТ	1	350 000	350 000	отсутств ует
2	Транслюсер ShockPulse	Транслюсер ShockPulse - Размеры корпуса: Максимальный диаметр 4,8 см (2 дюйма) Длина 19,6 см (7,7 дюймов) Масса 0,45 кг (0,99 фунтов) Кабель: Длина 3 м (10 футов) Стерилизация: Пар Утвержденный срок службы не менее 100 повторных применений. Наличие рукоятки управления аспирацией на корпусе передатчика. Регулятор всасывания может быть настроен вручную, от нулевой до полной мощности всасывания, посредством поворачивания рукоятки управления. Кнопка Режим ручного управления СТАНДАРТНОЙ МОЩНОСТИ. Кнопка Режим ручного управления ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ. Зонды однопросветные используют одновременно кинетическое и ультразвуковое воздействие для дробления камней. Частота работы всех зондов в режиме ударно-волнового воздействия составляет от 19,500 до 21,500 Гц. С переменной подачей энергии частотой 300Гц. Наличие аспирационногочанала для удаления камешной крошки согласно типу зонда. Конструктивно содержит свободную массу для ударного импульса и возвратную пружину. Подсоединение зонда к УЗ- передатчику контролируется при помощи моментного ключа	ШТ	1	5 500 000	5 500 000	отсутств ует
					5 850 000		