

Протокол итогов №50
по итогам закупки товаров способом запроса ценовых предложений

«19» марта 2026 года

г. Астана

Заказчик/организатор закупки: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г. Астана, пр. Абылай хана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии Правилами закупки товаров, работ и услуг, утвержденным Решением Совета директоров АО «Национальный научный медицинский центр» протокол №11 от «07» декабря 2022 года (далее – **Правил**) осуществил закуп товаров способом запроса ценовых предложений.

2. Перечень закупаемых товаров, краткое описание, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленные сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

3. По результатам рассмотрения:

3.1. По результатам рассмотрения следующих лотов закупки признаны несостоявшимися:

1) по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — ТОО «Лаборатория безопасности», г. Астана, г. Астана, ул. Аксу-Жабағылы 5/1, сумма договора 834 045 (Восемьсот тридцать четыре тысячи сорок пять) тенге с учетом НДС.


Закупки признаны не состоявшимися, т.к. представлено менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков, предусмотренные п. 10.8. **Правил**.

4. В соответствии с п. 9.1 и 10.14 осуществить закупки способом из одного источника в случае, наличия одного не отклоненного ценового предложения потенциального поставщика, закупка осуществляется у данного потенциального поставщика.

5. Во исполнение п. 3 настоящего Протокола победителю закупки обеспечить предоставление документов в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.5 **Правил** для последующего подписания сторонами договора закупки.

6. Отделу закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 12 **Правил**.

**Заместитель председателя правления
по медицинской деятельности**



Купенов Б.Г.

Исп. Шахматов Е.Р.
Тел. 23-21-50

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма	«Лидерство» безлимитность»	ТОО
1	HWachi DS-1250M(C) (2x8mm), IP Камера, цилиндрическая	Разрешение: 2.0MP 1920x1080@25fps Битрейт: 2КБит-8МБит Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264/MP4/VC1/711u/G.722.1/MP2L2 Количество потоков: 2 Интерфейсы: Ethernet 1x RJ45 10M/100Mbps Аудио: 1x Микрофон / 1x МикроSD Карта памяти до 256Gb Объектив: Фиксированный f2.8mm Поле зрения: 103° / 6.5 Цифровой зум Подсветка: Smart ИК до 30м / Smart Бесшум до 20м Сетевые возможности: 0.05 Локос / Движение / ИК Фидбек / 3D DNR Поддержка видеопотоков: H.265+/H.264+/H.264/MP4/VC1/711u/G.722.1/MP2L2 Движение в кадре Доступ к мобильным устройствам Протокол: Hikvision/ONVIE/RTSP/SIP/SDK Real Кнопка сброса настроек Материал: Металл/Пластик Утепление ROI Region интереса Smart Функции: Движение в кадре Доступ к мобильным устройствам Протокол: Hikvision/ONVIE/RTSP/SIP/SDK Real Кнопка сброса настроек Материал: Металл/Пластик Система защиты: IP67 Питание: DC 12V / 25% SW / PoE IEEE 802.3af Температурный диапазон: -40°C...+50°C Вес: 0.285кг Размер: 120 x 56x 69 мм	7	шт	33 260	232 820	232 820	
2	DS-N208P(C), IP Видеореєстратор, HWachi	Характеристики Тип устройства IP Видеореєстратор Количество каналов 8 каналов Максимальное качество 4.0 MP. Разрешение записи 4 MP / 3 MP / 1080P / 720P / VGA / ACIF / DCIF / 2CIF / QCIF Кодирование видео NVH264 / H.265+ / H.265+ / H.265+ Видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1 Разрешение видео выходов: HDMI/VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц Тип порта: Видео / Аудио Входящий битрейт: 60 МБит/сек. Исходящий битрейт: 60 МБит/сек. Битрейт на канал: 32 Кбит/сек - 16 Мбит/сек Битрейт аудио: 64 кбит/сек USB интерфейсы: USB 2.0 x 2 SATA интерфейсы: 1 x до 6 TB, каждый Сетевой интерфейс: RJ-45 - 10M / 100M x 1 PoE интерфейс: 8 x RJ-45 PoE Сетевые протоколы: TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SMDP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF Внешние подключения: WEB интерфейс, SADP, Hik-Connect, IVMS-4200/4500/Hik-Central Электроснабжение: DC 48V ± 10% Потребляемая мощность: 10 Вт. (максимально) без HDD Температура эксплуатации: -10°C ~ +55°C Количество шт в корпусе 10 Количество шт в коробе 10 Срок гарантии 2 года Размер упаковки мм 275x52x80 Размер 285x210x88мм	1	шт	134 000	134 000	134 000	
3	DS-3E15 10P-E/M-8P2H, PoE Коммутатор, Hikvision	PoE Сетевой коммутатор Интерфейсы: PoE 8 x RJ45 10Гбит/с / Урлик 2 x SFP 10Гбит/с PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Скорость коммутации: 2.0 Гбит/с Скорость передачи пакетов: 14.88 Мбит/с PoE Мощность: 80W / 30W/100W Управление: PoE Power / PoE Watchdog / Hik-Partner Pro / LLDP / DHCP / STP / RSTP / VLAN Типы портов: 10-портовый, Напольный / Настенный Материал: Металл Степень защиты: ESP TVS 6000V Защита от перенапряжения до 6kV Питание: DC 54V 1.6A 85W / Температурный диапазон: -40°C...+40°C Вес: 0.54кг Размер: 217.6x 108.3x 27.6мм	1	шт	64 020	64 020	64 020	
4	Hikvision DS-3T0360HP PoE Коммутатор	PoE Сетевой коммутатор Уровни: Напольный Интерфейсы: Hi-PoE 1 x RJ45 10/100Мбит/с PoE 3 x RJ45 10/100Мбит/с Урлик 1 x SFP 10Гбит/с PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt Скорость коммутации: 4.8 Гбит/с Скорость передачи пакетов: 3.57 Мбит/с PoE Мощность: 110W / 30W/100W Типы портов: 10-портовый, Настенный / На стойку Материал: Металл Степень защиты: ESP TVS 6000V Защита от перенапряжения до 6kV Питание: DC 48V-57V 2.5A 120W (81 шт в комплекте) Температурный диапазон: -40°C...+75°C Вес: 0.35кг Размер: 138x101.2x31.6мм	1	шт	53 105	53 105	53 105	
5	Кабель сетевой UTP-Сат.5e-4x2x0.50 ПВХ для выключенной прокладки 450м "Диаметр жилы мм - 0.51±0.01 мм	Кабель сетевой UTP-Сат.5e-4x2x0.50 ПВХ для выключенной прокладки 450м "Диаметр жилы мм - 0.51±0.01 мм	450	м	367	165 150	165 150	
6	Тр-ба гофрированная ПНД 750 Н D20	Тр-ба гофрированная ПНД 750 Н D20	450	м	180	81 000	81 000	
7	Крепеж-клипса Коннектор двояной питания-видео	Крепежный материал. Крепеж-клипса для укладки кабеля и гофрированной трубы (Коннектор двояной питания-видео. Тип коннектора RJ-45 категории 5e, материал корпуса Поликарбонат. Тип ножек-под опломбированный кабель. Температурная эксплуатация (от 30 до 80 C)	30	шт	460	13 800	13 800	
8		Технические параметры Интерфейсы SATA 6 Гбит/с Объем кеша 64 Мб Чтение из кеша алгоритма (Serial ATA) Максимум 6 Гбит/с Количество операций параллельно не менее 300000 Емкость 2ТБ Температурный режим от 0°С до 65°С Тип аккумулятора Жесткие диски Физические параметры Форм-фактор 3,5"	1	шт	84 000	84 000	60 000	
9	Жесткий диск WD Purple 2 TB (WD20PURZ)	Уровень шума на холостом ходу 23 дБА Уровень шума в режиме поиска 24 дБА Температура хранения макс.: 40 В° Размеры 101.6x26.1x147 мм (ШхВхД)				838 045	834 045	