Протокол итогов №60
по итогам закупа товаров способом запроса ценовых предложений

г. Астана

«09» апреля 2026 года

Заказчик/организатор закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г.Астана, пр. Абылай хана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии Правилами закупок товаров, работ и услуг, утвержденным Решением Совета директоров АО «Национальный научный медицинский центр» протокол №11 от «07» декабря 2022 года (далее – Правил) осуществил закуп товаров способом запроса ценовых предложений.
2. Перечень закупаемых товаров, краткое описание, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленные сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
3. По результатам рассмотрения:
3.1. По результатам рассмотрения по следующему лоту признан следующий победитель:
1) Лот №1,2,3,4,5 – **ТОО «INTANT- Astana», г. Астана, ул. Александр Кравцов 6/1, сумма договора 251 304 (Двести пятьдесят одна тысяча триста четыре) тенге с учетом НДС.**
4. Во исполнение п. 3 настоящего Протокола победителю закупа обеспечить предоставление документов в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.5. Правил для последующего подписания сторонами договора закупа.
5. Отделу закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 12 Правил.

Заместитель председателя правления
по медицинской деятельности **Купенов Б.Г.**

Исп. Шаяхметов Е.Р.
Тел.23-21-50

Таблица цен к протоколу итогов №60 от 09.04.2026г

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	ТОО "INTANY-Astana" с НДС	ТОО "Лаборатория безопасности" с НДС
1	2МП ИК сетевая видеокамера	2МП ИК сетевая видеокамера Матрица 1/2,9-дюймовая CMOS с прогрессивной разверткой Чувствительность Цвет: 0,005 люкс @ (F1.6, АРУ ВКЛ), ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой Максимальное разрешение 1920 × 1080 Объектив 2,8 мм Угол обзора по горизонтали 103° Формат видеосжатия H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264/MJPEG Битрейт видео от 32 Kbps до 8 Mbps Улучшение изображения BLC, HLC, 3D DNR Подсветка до 30 метров(ИК) Аудио да Локальное хранение данных нет Смарт функции Обнаружение движения (поддержка срабатывания сигнализации по указанным типам целей (человек и транспортное средство)), сигнализация саботажа видео, исключение Рабочие условия от -30 °C до 60 °C. Влажность: 95% или менее (без конденсации) Защита IP67 Питание 12 В постоянного тока ± 25 %, 0,4 А, максимум 5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5,5 мм, защита от обратной полярности, PoE: IEEE 802.3af, класс 3, максимум 6,5 Вт Размер Ø 112 мм × 82 мм Вес Около 340 г	шт	2			**86 314**	90 000
2	Монитор	Монитор Специализированный монитор систем видеонаблюдения Экран 21.45 (54.5см) Подсветка E-LED Подсветка | Разрешение 1920×1080 Размер пикселя 0.241×0.241мм Яркость 250кд/м² Контрастность 4000:1 Цветопередача 8bit (16.7M) Время отклика 8мс Угол обзора 178° Горизонталь 178° Вертикаль Интерфейс 1×HDMI 1.4 / 1×VGA Крепление VESA 75×75мм (4 - M4×6мм) / Кронштейн настольный (в комплекте) Применение Внутреннее Цвет Черный Материал Пластик Питание DC 12V 2A 24W Температура 0°C...+40°C	шт	1	278 700,00	278 700,00	**61 732**	85 000
3	IP Видеорегистратор	IP Видеорегистратор Количество каналов 4×IP | Запись: 4MP / 2MP Запись 4MP/ 2MP Воспроизведение: 4×2.0MP / 2×4.0MP Битрейт Входящий 40 Мбит/с / Исходящий 60 Мбит/с Кодек H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u Количество потоков 2 Интерфейс Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD/ 1×VGA FullHD Носители 1×SATA HDD 6Тб (нет в комплекте) | Облачный сервис HIK-Connect Доступ с мобильных устройств HIK-Connect Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора Настройка Цветопередача/Яркость/Контрастность | Smart Функции Запись по событию или движению в кадре Управление HIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI Типоразмер Настольный | Питание: DC 12V ±10% 10W Температура: 10°C...+55°C	шт	1			**32 099**	40 000
4	Коммутатор 4-портовый неуправляемый PoE	Коммутатор 4-портовый неуправляемый PoE Корпус Металлический материал, без вентилятора Чистый вес 0.26 кг Вес с упаковкой 0.75 кг Размеры (Ш × В × Г): 121.1 мм × 27.6 мм × 83.1 мм Рабочая температура от 0 °C до +40 °C Температура хранения от -40 °C до 85 ° Рабочая влажность от 5% до 95% (без конденсации) Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) Источник питания 54VDC, 0.92A Способ установки На столе, на стене Максимальное потребление энергии 50 Вт Потребление энергии в режиме ожидания 5 Вт Защита от скачков напряжения 6 кВ	шт	1			**16 735**	15 000
5	2TB,5400,3.5",SATA Жесткий диск		шт	1			**54 424**	90 000
						278 700	**251 304**	320 000