

«16» мая 2022 года

Нур-Султан

[illegible][illegible]

James

Руководитель ОГЗ

№	Наименование	Тех спецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма	TOO Skin Care Shop"	TOO «Maxima Group»	TOO Ост Фарм	ИП Life Продакт
1	Ремень – фиксатор для рук.	Ремень – фиксатор для рук. мягкий, эластичный материал манжеты, обшитый тканью;дополнительную мягкость манжете дает внутренняя изоляционная вставка толщиной 5 мм;крепления в тех местах, где может возникнуть наибольшая нагрузка;застежки выполнены из прочных материалов, устойчивых к нагрузкам и деформациям; Липучка на манжетах обеспечивает их мягкую и безопасную фиксацию на теле пациента;прочные нити (капроновый корд), которые выдерживают самые сильные натяжения ремня. Фиксатор-ремень предназначен для фиксации пациентов на функциональной кровати в процессе лечения. Составляющие части фиксатора-ремня: Манжета – сшита из мягкой ткани, на манжету пришита «липучка». Стропы – прочные ремни, пришиты к манжете. Застежки в виде фастекса или металлической рамки.	пара	20	40 000	800 000		39 000		33 000
2	Ремень – фиксатор для ног	Ремень – фиксатор для ног. мягкий, эластичный материал манжеты, обшитый тканью;дополнительную мягкость манжете дает внутренняя изоляционная вставка толщиной 5 мм; крепления в тех местах, где может возникнуть наибольшая нагрузка; застежки выполнены из прочных материалов, устойчивых к нагрузкам и деформациям; Липучка на манжетах обеспечивает их мягкую и безопасную	пара	20	43 000	860 000		42 000		33 000

[illegible]

4	Комплект индивидуальный рентгензащитный (жилет +юбка)	жилет и юбка с всесторонней защитой,обеспечивающие комфорт через оптимальное распределение веса. Юбка снижает нагрузку на плечи.Защитная одежда данной модели такжелегк онадевается и снимается. Обеспечивает эффективную защиту со всех сторон области гонад и костей таза персонала. Возможный свинцовый эквивалент – 0.35 мм Pb и 0.50 мм Pb.Высококачественные застёжки на липучке спереди на жилете и юбке позволяют выполнять индивидуальную подгонку. Как правило, при условии правильной подгонки, появляется перекрытие в 15 см. Юбка снабжена поясным ремнем для надежной фиксации. Свинцовый эквивалент Передняя часть: Pb 0,35 мм или Pb 0,50 мм, Задняя часть: Pb 0,25 мм Наружное покрытие / Цвет Материал NovaLite соответствует основным эргономическим требованиям по безопасности для радиологических рабочих мест с длительным ношением защитной одежды. Материал NovaLite обладает превосходными характеристиками по соотношению веса и Рентгензащитный материал — просвинцованный поливинилхлорид. Размер юбки регулируется с помощью застёжки типа «липучка». В комплект поставки входит пояс с застёжкой типа «фастекс». Для юбок размеров 50 см (LM), 60 см (MM, LM), 70 см (MM) предусмотрены дополнительные плечевые фиксаторы, позволяющие перераспределить вес изделия с области талии на плечи.	350 000,00	5 000,00	1 750 000,00				
5	Стетоскоп профессиональный двухсторонний	Стетоскоп профессиональный двухсторонний		шт	5 000,00	30 000,00			
6	Термоконтейнер ТМ-6	Среднегабаритный термоконтейнер. Его внутренний объём составляет 6,8 литров (без учета хладоэлементов). Толщина стенки 25мм. Размеры контейнера – Внутренние		шт	27 000,00	54 000,00			26 900

		размеры 295X125X185 мм (без учета хладоэлементов). Внешние размеры 345x175x235 мм. Обеспечивает хранение компонента в течение 8-18 часов при температуре от 25С до 43С.							28900				
7	Термоконтейнер ТМ-9	Среднегабаритный термоконтейнер. Его внутренний объем составляет 9,8 литров (без учета хладоэлементов). Толщина стенки — 40мм. Размеры контейнера – Внутренние размеры 295x125x265 мм мм мм (без учета хладоэлементов). Внешние размеры 345x175x315 мм мм. Обеспечивает хранение компонента в течение 8-18 часов при температуре от 25С до 43С. В комплект входит 3 хладоэлемента по 0,34 литра (наполняются водой и замораживаются в морозильнике покупателя).	шт	2	29 000,00	58 000,00							
8	Термоконтейнер ТМ-16	Среднегабаритный термоконтейнер. Его внутренний объем составляет 16 литров (без учета хладоэлементов). Толщина стенки — 40мм. Размеры контейнера – Внутренние размеры 280x280x200 мм мм мм (без учета хладоэлементов). Внешние размеры 360x360x280 мм мм мм. Обеспечивает хранение компонента в течение 8-18 часов при температуре от 25С до 43С.	шт	1	39 000,00	39 000,00							
9	Термоконтейнер ТМ-25	Среднегабаритный термоконтейнер. Его внутренний объем составляет 25 литров (без учета хладоэлементов). Толщина стенки — 25мм. Размеры контейнера – Внутренние размеры 280x280x200 мм мм мм (без учета хладоэлементов). Внешние размеры 360x360x280 мм мм мм. Обеспечивает хранение компонента в течение 8-18 часов при температуре от 25С до 43С.	шт	1	45 000,00	45 000,00							44900
10	Термометр для морозильника	Термометр для морозильника с сертификатом, паспортом и свежей померкой	шт.	6	280,00	13 680,00							
11	Термометр для холодильника	Термометр для холодильника с сертификатом, паспортом и свежей померкой	шт.	66	1 950,00	128 700,00							

12	Тонометр детский с фанендоскопом	Тонометр детский	шт.	3	12 000,0 0	36 000,00			
13	Укладка-контейнер с ручкой для транспортировки анализов	Конструкция кассет для медфлаконов: Кассета позволяет разместить флаконы емкостью 250 мл или емкости для анализов (банки). Кассеты соединяются с единый блок в зависимости от количества флаконов или емкостей для анализов. Комплектность: укуп 50-01-1 Корпус укладки – 1 шт., Штатив ШПУ-«КРОНТ» - 1 шт., Бокс – 2 шт., Крышка укладки – 1 шт., Кассета для 10 флаконов (сборная) – 1 шт., Замок – 2 шт., Ручка – 2 шт., Накладка-рукодержатель – 1 шт. Варианты использования: Вариант 1 – 50 пробирок; Вариант 2 – 10 флаконов емкостью 250 мл или емкость для анализов (банки). Габаритные размеры: 435x215x195 мм. 435x215x235 мм - с поднятыми ручками. Масса - 1,35 кг. Нагрузка, выдерживаемая ручками - 8 кг. Цвет: Белый.	шт.	4	22 000,0 0	88 000,00			
14	Водно-воздушный пистолет	Устройство применяется для мойки таких изделий, как пипетки, иглы, катетеры, эндоскопы, цистоскопы и другие инструменты, применяемые в медицинских учреждениях и лабораториях. Для достижения быстрой, эффективной и экономичной мойки применяется сжатый воздух или вода. Небольшой винт за курком позволяет регулировать напор воды/ расход, который может быть выставлен на максимальный уровень по резьбе. Ручка изготовлена из теплоизолирующего материала. Комплект состоит из пистолета, трубки, коннектора для подключения к источнику воды и крепления, монтируемого на стене, с различными насадками для отсасывания, ополаскивания и	шт	1	655 0 00	655 000	655 000		

